

# Scheda tecnica



## ZEB PAN 015

Pannello LED bianco 600 x 600 mm UGR19, 30 W, 120 lm/W SDCM <3 IRC80 L80B10 50.000 ore



Pannello LED 600 x 600 mm UGR19, 30 W, 120 lm/W, IRC80 affidabile ed efficace (SDCM <3) L80B10 50.000 ore. Perfetto per un utilizzo generale e per applicazioni nel settore terziario, facile da installare grazie alla morsettiera pre-cablata. Scegli l'eccellenza, scegli la massima luminosità!

UGR<19

120  
lm/W

SDCM

RG0

Connettore  
rapido

<b>Potenza nominale</b>	30 W
<b>Efficienza</b>	120 lm/W
<b>CCT</b>	4000 K
<b>Trave</b>	90°
<b>Protocollo di dimmerazione</b>	accesso spento
<b>CRI</b>	80
<b>IP</b>	20
<b>IK</b>	02
<b>SDCM</b>	<3
<b>Garanzia</b>	5
<b>Tutta la vita</b>	50.000 ore a L80B10

## Informazioni generali

<b>Dimensionamento</b>	595 x 595 x 32 mm	<b>Colore del prodotto</b>	Bianco
<b>Dimensionamento dei ritagli</b>	585*585mm	<b>Emissione del materiale superficiale</b>	PS+SPCC
<b>Tipo di montaggio</b>	Incasso	<b>Driver di illuminazione</b>	ON/OFF Incluso
<b>Applicazione</b>	Interno	<b>Classe elettrica</b>	Classe II
<b>Flusso luminoso</b>	3600 lm	<b>Dimmerabile</b>	Non
<b>Materiale dell'alloggiamento</b>	SPCC	<b>Prova del filo incandescente</b>	700°C
<b>Reclinabile</b>	No	<b>Sorgente luminosa sostituibile</b>	No
<b>Temperatura di esercizio</b>	- 20°C - + 40°C	<b>Peso</b>	1530 g

## Informazioni complementari

<b>Tipo di connessione</b>	Connettore rapido	<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Tensione di ingresso nominale (V)</b>	220-240	<b>Corrente di spunto (A)</b>	15
<b>Corrente nominale (A)</b>	0,15 A	<b>Rischio fotobiologico</b>	RG0
<b>Fattore di potenza</b>	>0.9	<b>Indice di sfarfallio (PstLM)</b>	<1
<b>Distorsione armonica totale (THD)</b>	<20%	<b>Effetto strobo (SVM)</b>	<0,4
		<b>Tolleranza al flusso luminoso</b>	10%

## Dimensioni diagramma (mm)



## Distribuzione della luce

---

