

## Wiederaufladbarer 40 W LED-Projektor 4000 LM

*Wiederaufladbarer Scheinwerfer mit 2 Anwendungen in 1 Gerät.*



### Vorteile

- Lichtstrom-Einstellrad für die gewünschte Beleuchtung.
- Batterieanzeige für die verbleibende Autonomie des Leuchtkörpers.
- Übergang von gerichtetem Strahl zu diffuser Beleuchtung mit der 360°-Laterne (BIZ 625 043).

### Normen

☉ IP 65, IK 07

### Konformitätszeichen



**ALLGEMEINE INFORMATIONEN**

**Beschreibung**

Wiederaufladbarer LED-Baustellenscheinwerfer, kompakt, dimmbar und mit großer Autonomie.

**Technische Details**

Leistung (W): 40.  
 Lichtstrom (lm): von 4000 (100 %) bis 400 (10 %) mit Leuchtanzeige.  
 Farbtemperatur: 5700 K.  
 Farbwiedergabeindex: ≥ 80.  
 Beleuchtung: 120°.  
 Beständigkeit gegen Stürze aus 1 m Höhe.  
 Betriebstemperatur: -10° C bis +40° C.  
 Material: Aluminiumkörper, Nylon- und Polyurethanbeschichtung.  
 Schwenkbarer Bügel: 120°.  
 Bügel kompatibel mit Stativ BIZ 625 016 und BIZ 625 053.  
 Betriebsdauer von 1 h +/-10 % (4000 lm) bis 7 h +/- 10 % (400 lm) mit Leuchtanzeige.  
 Ladezeit (h): 2.  
 Li-Ion-Akku 11,1 V, 2600 mAh.  
 Ladegerät Eingangsspannung: 100–240 V AC, 50/60 Hz.  
 USB-Powerbank -Port: 5 V DC, max. 1 A  
 Lieferung mit Stromkabel H05RN - F 2G 1,0 mm<sup>2</sup>.  
 Kabellänge (m): 5.  
 Kompatibel mit der 360°-Laterne BIZ 625 043, nicht im Lieferumfang enthalten (max. Lichtstrom = 3400 Lm).  
 Lagertemperatur: -20° C bis +50° C.  
 Gewicht (kg): 2,8.  
 Maße (cm): 28 x 22 x 8,5.

**Anwendung(en)**

Zeitweise Baustellenbeleuchtung innen und außen mit Batterie.

**Verwendungsart**

1. Zum Ein- oder Ausschalten die Power-Taste an der Rückseite des Produkts 2 Sekunden lang gedrückt halten.
2. Zum Einschalten dieser Funktion die Powerbank-Taste drücken.
3. Aufstellung auf dem Boden oder einem Stativ.

**Hinweis**

Für längere Batteriebensdauer die Batterie vollständig aufladen und entladen.  
 Netzanschluss möglich.

**WEITERE INFORMATIONEN**

Lagertemperatur: -20 °C bis +50 °C.  
 Abmessungen (mm): 280 x 220 x 87.

**LOGISTIKINFORMATION(EN)**

**Verpackung**



**Karton**

Höhe (cm) : 42,3  
 Länge (cm) : 25,8  
 Tiefe (cm) : 11,5  
 ⚖️ Nettogewicht (kg) : 2,62  
 ⚖️ Bruttogewicht (kg) : 3,04



**Überverpackung 1**



**Karton**

Höhe (cm) : 44  
 Länge (cm) : 37  
 Tiefe (cm) : 27,5  
 ⚖️ Nettogewicht (kg) : 7,86  
 ⚖️ Bruttogewicht (kg) : 9,67

x 3.00



**Überverpackung 2**



**Palette**

Höhe (cm) : 102  
 Länge (cm) : 120  
 Tiefe (cm) : 80  
 ⚖️ Nettogewicht (kg) : 125,76  
 ⚖️ Bruttogewicht (kg) : 168,72



x 48.00