

Zweiköpfiger, aufladbarer Baustellen-LED-Strahler

Vorteile

- Schwenkbare Köpfe um gezielt den gewünschten Ort zu beleuchten.
- Möglichkeit, je nach Bedarf nur einen Kopf einzuschalten.
- Einfaches Auseinander- und Zusammenklappen für einen einfachen Transport.

Normen

☑ IP 20, IK 07

Konformitätszeichen


 ALLGEMEINE INFORMATIONEN

 Beschreibung

Zweiköpfiger, aufladbarer Baustellen-LED-Strahler.

 Technische Details

Leistung: 2 x 25 W.
 Lichtstrom (lm) mit Batterie: 4500 (100 %), 3100 lm (60 %), 1600 lm (30 %).
 Lichtstrom (lm) mit Netzstrom: 1600.
 Farbtemperatur: 4000 K.
 Farbwiedergabeindex: 80.
 Lichtstrahl: 2 x 120°.
 Um 340° schwenkbarer Kopf.
 Material: Körper aus Aluminium und Polycarbonat.
 Leuchtdauer von 1 h (4000 lm) bis 4 h (1500 lm) mit Leuchtanzeige.
 Ladezeit: 6 h.
 Lithiumbatterie 7.4 V 4000 mAh.
 Eingangsspannung Ladegerät : 100 - 240V AC - 50 / 60 Hz.
 Lieferung mit Netzkabel H05RN - F 2G1.0 mm².
 Kabellänge (m) : 5.
 Transportgriff.
 Verstellbare Höhe: bis zu 2 m.
 Abmessungen: 89 cm im zusammengeklappten Zustand.
 Gewicht (kg) : 4.5.
 Transportbeutel inbegriffen.

 Hinweis

Für längere Batterielebensdauer die Batterie vollständig aufladen und entladen.
 Netzanschluss möglich.

 Anwendung(en)

Zeitweise Baustellenbeleuchtung innen und außen mit Batterie.

 Verwendungsart

1. 3 verschiedene Leuchtstärken (30 %, 60 % und 100 %) und wahlweise Verwendung von nur einem oder beiden Köpfen.
2. Bei der Verwendung mit Netzstrom ist nur ein Modus mit 1600 lm verfügbar, um die Lebensdauer der Batterie zu wahren.

LOGISTIKINFORMATION(EN)

Verpackung

**Karton**

Höhe (cm) : 17

Länge (cm) : 95,2

Tiefe (cm) : 19

Nettogewicht (kg) : 4,91

Bruttogewicht (kg) : 6,3



3 781395 111711

Überverpackung 1



x 24.00

Palette

Höhe (cm) : 100

Länge (cm) : 120

Tiefe (cm) : 80

Nettogewicht (kg) : 163,2

Bruttogewicht (kg) : 178,2



3 781395 125534