

MS polymeer lijmkit wit 300 ml



Kenmerken

Kleur : **Wit**
 Netto volume (ml) : **300**
 Levensduur : **12 maanden**

Voordelen

- Overschilderbaar.

ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

Hecht op de meeste bouwondergronden: hout, baksteen, beton, beton, natuursteen, tegels, keramiek, staal, aluminium, zink, koper, verchroomd en roestvrij staal, glas, kunststof en diverse isolatiematerialen, zelfs op vochtige oppervlakken. Bevat geen reactieve isocyanaten of siliconen.

Technische details

Polymerisatiesnelheid (mm/24 u): 2-3.
 Toepassingstemperatuur (°C): +5 tot +40.
 Bewaren (°C): tussen +5 en +25.

Richtlijnen

Niet gebruiken op PE, PP, Teflon® en bitumineuze materialen.
 Niet gebruiken bij toepassingen in constante onderdompeling.
 Een voorafgaande hechtingstest is altijd aan te bevelen.

Levensduur

9 tot 12 maanden, afhankelijk van het product.

Toepassingen

- >Voegen met weinig beweging in traditionele of geprefabriceerde gebouwen.
- Flexibele verlijming van gevelpanelen op houten, betonnen, gemetselde of metalen constructies.
- Lage-bewegingsvoegen voor het afdichten van afdichtingen in gebouwen
- Afdichtingsvoegen met weinig beweging in gebouwen.
- Lijmen van decoratieve elementen binnen of buiten.
- Waterdichting van dak- en afwateringselementen.
- Waterdichting bij metaalconstructies.

De **transparante kit-lijm** maakt het ook mogelijk om te verlijmen en te repareren op transparante materialen of voorwerpen zoals vitrines en glasconstructies, gebruikt binnenshuis.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Cartridge

Hoogte (cm) : 23
 Lengte (cm) : 5
 Diepte (cm) : 5
 Netto gewicht (kg) : 0,53
 Bruto gewicht (kg) : 0,53



Omverpakking 1



Karton

Hoogte (cm) : 23,5
 Lengte (cm) : 20
 Diepte (cm) : 15
 Bruto gewicht (kg) : 6,36

x 12.00



Omverpakking 2



Pallet

Hoogte (cm) : 110
 Lengte (cm) : 120
 Diepte (cm) : 80

x 1248.00

