

Set van 3 ICTA-leidingstrekken van 16, 20 en 25 mm



Voordelen

- Snel: installeren/verwijderen in 5 seconden.
- Geen tussengaten meer nodig om leidingen in scheidingswanden te plaatsen.
- Niet meer nodig om gaten te maken in de leiding.
- Compatibel met alle merken van ICTA-leidingen.

ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

Bestaat uit 3 leidingtrekken 16/20/25 mm.

Technische details

Trekweerstand van 20 tot 45 kg, afhankelijk van het model.

Richtlijnen

De combinatie van een leidingtrekklus met een trekveer verzekert het perfect plaatsen van uw leidingen.

Toepassingen

Om leidingen te trekken.

Gebruiksmethode

1. Plaats de leidingtrekklus in de opening van de leiding en trek aan het kabeltje om hem vast te zetten.
2. Even drukken in de andere richting om hem terug af te koppelen.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Plastic zakje met klem

Hoogte (cm) : 2
Lengte (cm) : 18
Diepte (cm) : 10
Netto gewicht (kg) : 0,1
Bruto gewicht (kg) : 0,11



Omverpakking 1



x 8

Karton

Hoogte (cm) : 20
Lengte (cm) : 16
Diepte (cm) : 12
Netto gewicht (kg) : 0,8
Bruto gewicht (kg) : 0,88



Omverpakking 2



x 64.00

Karton

Hoogte (cm) : 24
Lengte (cm) : 43
Diepte (cm) : 31
Netto gewicht (kg) : 8,4
Bruto gewicht (kg) : 8,8

