

Smeermiddel voor kabels en draden BIZ'RED 1 I



Voordelen

- Niet ontvlambaar, niet corrosief, niet toxisch.
- Geen kleeeffect.

ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

PH-neutraal 7.0 +/- 0.5.
 Gebruikstemperatuur (°C) : -10 tot +80.
 Opslagtemperatuur (°C) : -5 tot +40 (bevriest bij -10).
 Densiteit (g/ml) : 1,04 +/- 0.05.
 Viscositeit: 4500 +/- 500 cps.
 Droog residu (%) : 18.
 Volume (l) : 1.

Toepassingen

Om het inbrengen en de doorgang van draden en kabels in elektrische leidingen, omhulsels en kanalen te vergemakkelijken.

Gebruiksmethode

1. Aan de ingang van het omhulsel een kwak gel aanbrengen.
 Vervolgens de kabel invoeren die dan 360° gesmeerd wordt.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Plastic fles

Hoogte (cm) : 29
 Lengte (cm) : 8
 Diepte (cm) : 8
 Netto gewicht (kg) : 1
 Bruto gewicht (kg) : 1,05



Omverpakking 1



Karton

Hoogte (cm) : 31
 Lengte (cm) : 34,5
 Diepte (cm) : 25,5
 Netto gewicht (kg) : 12
 Bruto gewicht (kg) : 13,05



Omverpakking 2



Pallet

Hoogte (cm) : 110
 Lengte (cm) : 120
 Diepte (cm) : 80
 Netto gewicht (kg) : 324
 Bruto gewicht (kg) : 367,35

