

# Coupe-câbles à crémaillère Ø 52 mm



## Caractéristiques

Câble Ø maximum (mm) : **52**

Capacité de coupe cuivre souple (section de câble) (mm<sup>2</sup>) : **Cu 300/Al 400**

Longueur (mm) : **280**

Poids (g) : **1200**

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

### Conseils

Ne pas couper les fils et câbles en acier.  
Toujours respecter les Ø de câbles et les sections maximales recommandés.  
Graisser régulièrement le mécanisme d'entraînement des lames.

### Application(s)

Pour couper des câbles cuivre et aluminium jusqu'au Ø 52 mm.  
Capacité de coupe des câbles cuivre de section maximum 300 mm<sup>2</sup>.  
Capacité de coupe des câbles aluminium de section maximum 400 mm<sup>2</sup>.

## INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

### Produit packagé



#### Blister avec cartonnette

Hauteur (cm) : 4,8  
Longueur (cm) : 35  
Profondeur (cm) : 12,7  
Poids net (kg) : 1,1  
Poids brut (kg) : 1,2



### Surconditionnement 1



x 5.00

#### Carton

Hauteur (cm) : 21,9  
Longueur (cm) : 43,6  
Profondeur (cm) : 14,5  
Poids net (kg) : 6  
Poids brut (kg) : 6,3



### Surconditionnement 2



x 10.00

#### Carton

Hauteur (cm) : 23  
Longueur (cm) : 44,8  
Profondeur (cm) : 30,6  
Poids net (kg) : 12,2  
Poids brut (kg) : 13,2

