

## Mastic colle à prise instantanée blanc Biz'Tack 290 ml



### Caractéristiques

Couleur : **Blanc**  
Volume net (l) : **290**

### Avantages

- Collage en intérieur ou extérieur.
- Prise très rapide avec adhérence immédiate.
- Sur surface sèche ou humide.

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

### ■ Descriptif

Adhère sur les supports tels que béton, brique, ciment, bois, PVC, métal, etc.  
Produit monocomposant à haute résistance et haute viscosité.  
Ne contient ni solvants, ni silicone, ni isocyanates.

### ■ Détails techniques

Adhérence maximale : 24-48 h.  
Résistance à la température (°C) : -40 à +90.  
Température d'application (°C) : +5 à +40.  
Conservation : entre +5 °C et +25 °C.

### ■ Conseils

Ne pas utiliser sur PE, PP, Téflon® et matériaux bitumeux.  
Ne pas utiliser sur vitrage ou matériaux de construction susceptibles d'émettre des huiles, des plastifiants ou des solvants.  
Ne pas utiliser pour des applications en immersion constante.

### ■ Durée de vie

12 mois

### ■ Application(s)

Montage de panneaux, de profilés, de pièces métalliques.  
Collage souple dans de nombreuses applications de la construction, industrie du bâtiment et métallurgie.  
Collage de carrosseries, conteneurs et métaux soumis aux vibrations.

### ■ Mode d'utilisation

1. S'assurer que la surface à coller est parfaitement dépoussiérée.
2. Appliquer la colle en cordons espacés de 20 cm.
3. Presser fortement les pièces à encoller.
4. Possibilité de repositionner un élément durant les premières minutes après l'application.

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Le mastic BIZ'TACK adhère à la plupart des matériaux de construction courants sans primaire. Cependant un test d'adhérence préliminaire est recommandé sur toutes les surfaces. Un traitement de surface avec un primaire peut être nécessaire pour obtenir de meilleurs performances d'adhérence.

## INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

## Produit packagé

**Cartouche**

Hauteur (cm) : 23  
Longueur (cm) : 5  
Profondeur (cm) : 5  
Poids net (kg) : 0,46  
Poids brut (kg) : 0,54



3 700882 190345

## Surconditionnement 1



x 12.00

**Carton**

Hauteur (cm) : 24  
Longueur (cm) : 22  
Profondeur (cm) : 17  
Poids net (kg) : 6,32  
Poids brut (kg) : 6,44



3 700882 191182

## Surconditionnement 2



x 1248.00

**Palette**

Hauteur (cm) : 110  
Longueur (cm) : 120  
Profondeur (cm) : 80  
Poids net (kg) : 570  
Poids brut (kg) : 680



3 700882 191199