

Niveau 70 cm plombier



Caractéristiques

Longueur (mm) : **700**
Précision (mm/m) : **0.5**
Poids (g) : **454**

Avantages

- Exactitude : 0.0005 in/in. (0.5 mm/m).
- Embouts en caoutchouc anti-choc.
- Rebords anti-dérapants pour une parfaite adhérence au mur.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Détails techniques

2 fioles en acrylique solide :

- fiole verticale Plumb Site
- fiole horizontale avec mesure de pente jusqu'à 2 %.

Différents marquages pour l'installation d'évier incluant :

- 280 mm : le rattachement de l'évier au mur.
- 150 mm : l'écoulement des eaux usées.
- 75 mm : le rattachement aux tuyaux (eau chaude et eau froide).

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

■ Produit packagé



Carton

Hauteur (cm) : 5
Longueur (cm) : 70
Profondeur (cm) : 2
Poids net (kg) : 0,62
Poids brut (kg) : 0,5157



■ Surconditionnement 1



Carton

Hauteur (cm) : 10,5
Longueur (cm) : 70,5
Profondeur (cm) : 10,5
Poids net (kg) : 6,2
Poids brut (kg) : 6,34



x 10

■ Surconditionnement 2



Palette

Hauteur (cm) : 115
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80
Poids net (kg) : 212
Poids brut (kg) : 223



x 1100