

Colle acrylique blanche 300 ml sans solvants simple encollage



Caractéristiques

Couleur : **Blanc**
Volume net (ml) : **300**

Avantages

- Sans solvant.
- Ne coule pas.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Descriptif

Adhère sur les supports tels que bois, pierres, béton, plâtre, et matériaux d'isolation tels polystyrène et polyuréthane, etc.

■ Détails techniques

Temps ouvert : 10 min.

Résistance à la température (°C) : -15 à +75.

Température d'application (°C) : +15 à +40.

Conservation : 12 mois en emballage fermé d'origine, entre +5 °C et +25 °C.

■ Conseils

Ne pas utiliser sur PE, PP, Téfion® et matériaux bitumineux.

Ne pas utiliser pour des applications en immersion constante.

■ Durée de vie

12 mois.

■ Application(s)

- Collage de moulures, rosaces, cimaises, plinthes, lattes et lambris.
- Collage des habillages de panneaux de bâtis et portes, appliques d'éclairage, corniches, colonnes et consoles.
- Collage de pierres naturelles et faïences.
- Collage de dalles et carrelages de petits formats.
- Collage et finition de blocs de plâtre.

■ Mode d'utilisation

1. Colle simple encollage.
2. Appliquer la colle en cordons ou plots espacés de 20 cm.
3. Presser fortement les pièces à encoller.
4. Au moins une des pièces à encoller doit présenter une légère porosité.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

■ Produit packagé



Cartouche

Hauteur (cm) : 23
Longueur (cm) : 5
Profondeur (cm) : 5
Poids net (kg) : 0,49
Poids brut (kg) : 0,49



3 700420 321330

■ Surconditionnement 1



Carton

Hauteur (cm) : 23,5
Longueur (cm) : 20
Profondeur (cm) : 15
Poids brut (kg) : 5,88



x 12.00

3 700420 369639

■ Surconditionnement 2



Palette

Hauteur (cm) : 110
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80



x 1248.00

3 700420 399872