

# Aiguille nylon 20 m Ø 4 mm avec carter

*Adapté au passage d'aiguilles dans des environnements sans encombre.*



## Caractéristiques

Longueur (m) : 20

Ø de l'aiguille (mm) : 4

Rupture (kg) : 70

## Avantages

- Très souple.
- Faible mémoire de forme.



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

### Détails techniques

Sertissage hexagonal des manchons.

Inclus :

Tête flexible avec oeillet de tirage vissée M5 Ø 6 mm (BIZ 700 240).

Oeillet de tirage vissé M5 Ø 6 mm (BIZ 700 241).

Carter (BIZ 760 058).

### Conseils

Diamètre maximum de courbure de 4 cm.

### Application(s)

Pour le tirage de câbles dans des gaines et conduits électriques de 16 à 25 mm.

Idéal pour des distances de 20 m.

## INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

### Produit packagé



#### Attention sans packaging

Hauteur (cm) : 8

Longueur (cm) : 36

Profondeur (cm) : 30

Poids net (kg) : 1,3

Poids brut (kg) : 1,3



### Surconditionnement 1



#### Carton

Hauteur (cm) : 35

Longueur (cm) : 39

Profondeur (cm) : 32

Poids net (kg) : 5,2

Poids brut (kg) : 5,85

x 4.00



### Surconditionnement 2



#### Palette

Hauteur (cm) : 119

Longueur (cm) : 120

Profondeur (cm) : 80

Poids net (kg) : 93,6

Poids brut (kg) : 120,3

x 72.00

