

# LED Bouwlamp Dimbare en oplaadbare 40W 5700K 4000 Lumen BIZ 625039

*2-in1 oplaadbare verlichting.*



## Voordelen

- Instelwielje voor de lichtstroom voor de gewenste hoeveelheid verlichting.
- Verklikker voor de batterij om te weten hoeveel vermogen er nog voor de verlichting is.
- Gebruik van de richtbundel voor een verspreide verlichting met de lantaarn 360° (BIZ 625 043).

## Normen

☉ IP 65, IK 07

## Conformiteitsmerken



## ALGEMENE INFORMATIE

## ■ Omschrijving

LED-bouwlamp voor bouwplaatsen, oplaadbaar, compact en dimbaar die lang blijft werken.

## ■ Technische details

Vermogen (W): 40.

Lichtopbrengst (lm): van 4000 (100 %) tot 400 (10 %) met controlelampje.

Kleurtemperatuur: 5700 K.

Kleurweergave-index:  $\geq 80$ .

Bundel: 120°.

Bestand tegen vallen vanaf 1 m. hoogte.

Bedrijfstemperatuur (°C): -10°C tot +40°C

Materialen: aluminium behuizing, bekleding van nylon en polyurethaan.

Beugel draaibaar: 120°.

Beugel compatibel met het statief BIZ 625 016 en BIZ 625 053.

Accuduur van 1 u. +/-10 % (4000 lm) tot 7 u. +/- 10 % (400 lm) met controlelampje.

Laadtijd (u.): 2.

Li-Ion accu 11.1 V 2600 mAh.

Lader ingangsspanning: 100 - 240 V AC - 50 / 60 Hz.

Poort USB Powerbank: 5 V DC - max. 1 A.

Geleverd met elektrisch snoer H05RN - F 2G1.0 mm<sup>2</sup>.

Snoerlengte (m): 5.

Compatibel met lampenkap 360° BIZ 625 043, niet inbegrepen (lichtopbrengst max = 3400 lm).

Opslagtemperatuur: -20°C tot +50°C.

Gewicht (kg): 2.8.

Afmetingen (cm): 28 x 22 x 8.5.

## ■ Richtlijnen

Voor een langere levensduur de accu altijd volledig opladen en ontladen.

Werkt op het lichtnet.

## ■ Toepassingen

Tijdelijke bouwplaatsverlichting op accu voor binnen en buiten.

## ■ Gebruiksmethode

1. Voor aan- of uitzetten de powerknop aan de achterzijde 2 seconden ingedrukt houden.
2. Druk op de knop Powerbank om deze functie aan te verlichten.
3. Geplaatst op de grond of op een driepoot.

## LOGISTIEKE INFORMATIE

## ■ Verpakking



## Karton

Hoogte (cm) : 42,3

Lengte (cm) : 25,8

Diepte (cm) : 11,5

Netto gewicht : 2,62

Bruto gewicht (kg) : 3,04



## ■ Oververpakking 1



## Karton

Hoogte (cm) : 44

Lengte (cm) : 37

Diepte (cm) : 27,5

Netto gewicht : 7,86

Bruto gewicht (kg) : 9,67

x 3.00



## ■ Oververpakking 2



## Pallet

Hoogte (cm) : 102

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Netto gewicht : 125,76

Bruto gewicht (kg) : 168,72

x 48.00

