

Mastic silikon/fog/sättlim Vit 300 ml



Egenskaper

Färg : **Vit**
 Nettovolym (ml) : **300**
 Livslängd : **12 månader**

Fördelar

- Övermålningsbar.

ALLMÄN INFORMATION

■ Beskrivning

Fäster vid de flesta byggunderlag: trä, tegel, betong, natursten, kakel, keramik, stål, aluminium, zink, koppar, kromat och rostfritt stål, glas, syntetmaterial och diverse isolering, även på fuktiga ytor. Innehåller varken reaktiva isocyanater eller silikon.

■ Tekniska detaljer

Härdningshastighet: 2-3 mm/dygn.
 Appliceringstemperatur: +5 °C till +40 °C.
 Förvaring: mellan +5 °C och +25 °C.

■ Råd

Bör ej användas på PE, PP, Teflon® och bituminösa material.
 Bör ej användas för föremål som ständigt är under vatten.
 Vi rekommenderar att alltid göra ett vidhäftningstest.

■ Livslängd

9 till 12 månader beroende på produkten.

■ Tillämpning

- Tätningar med små rörelser i traditionella eller prefabricerade byggnader.
- Flexibel limning av ytterpaneler på trä, betong, murverk eller metallstrukturer.
- Tätningslister med svaga rörelser i byggnader.
- Flexibel limning av dekorativa inslag inomhus eller utomhus.
- Vattentät tätning av tak- och avrinningskomponenter.
- Läckagefria fogar i metallkonstruktioner.

Den **genomskinliga fogmassan** används dessutom för limning och reparation på genomskinliga material eller föremål såsom skyltfönster, glasmontage, som används inomhus.

LOGISTIKINFORMATION

■ Emballage



Patron

Höjd (cm) : 23
 Längd (cm) : 5
 Djup (cm) : 5
 Nettovikt (kg) : 0,53
 Totalvikt (kg) : 0,53



■ Överförpackning 1



Kartong

Höjd (cm) : 23,5
 Längd (cm) : 20
 Djup (cm) : 15
 Totalvikt (kg) : 6,36

x 12.00



■ Överförpackning 2



Palett

Höjd (cm) : 110
 Längd (cm) : 120
 Djup (cm) : 80

x 1248.00

