

Akrylfogmassa 310ml



Egenskaper

Färg : **Vit**
Nettovolym (ml) : **300**

Fördelar

- Varaktig elasticitet.
- Korroderar inte metaller.
- God beständighet mot klimatisk åldring och mot UV-strålning.
- Övermålningsbar.

ALLMÄN INFORMATION

■ Beskrivning

Vidhäftande utan primer på underlag såsom glas, emalj, keramik, epoxi, rostfritt stål, polyester, eloxerat aluminium, målat trä och färg och rostfria metaller.

■ Tekniska detaljer

Temperaturbeständighet: -20 °C till +75 °C.
Appliceringstemperatur: +5 °C till +40 °C.
Glättningstid: 5 min (+23 °C och 55 % R.F.).
Hållbarhet: 18 månader i slutet originalemballage, mellan +5 °C och +25 °C.

■ Råd

Bör ej användas på PE, PP, PTFE eller bituminösa material.

■ Livslängd

18 månader.

■ Tillämpning

- Finish- och tätningslister före målning.
- Igentäppning av sprickor i gips, trä, cement och betong.
- Tätningslister för byggen och åtdragning av snickerier i trä, aluminium eller PVC med murverket inomhus.
- Limning och hopfogning av cellbetong.

■ Användningssätt

1. Fogbredd: minst 4 mm/högst 25 mm.

LOGISTIKINFORMATION

■ Emballage



■ Patron

Höjd (cm) : 23
Längd (cm) : 5
Djup (cm) : 5
Nettovikt (kg) : 0,53
Totalvikt (kg) : 0,53



■ Överförpackning 1



■ Kartong

Höjd (cm) : 23,5
Längd (cm) : 20
Djup (cm) : 15
Totalvikt (kg) : 6,36



x 12.00

■ Överförpackning 2



■ Palett

Höjd (cm) : 110
Längd (cm) : 120
Djup (cm) : 80



x 1248.00