


Stegborr Iso-Pg Ø 10 mm 12 steg



Egenskaper

Borr-Ø (mm): **6.5-32.5**Skaflets Ø (mm): **10**Hårdhet (HRC): **65-66**Antal steg: **12**

Material

- Metall
- Rostfritt stål

Fördelar

- De spiralformade spåren evakuerar spånen snabbt och ökar skärförmågan.
- HSS-stålet med 5 % kobolt stabiliserar borrens temperatur och ökar dess livslängd.
- Borrningsprecision tack vare krysslipning.

ALLMÄN INFORMATION

■ Beskrivning

PG och Metrisk.
12 lasermärkta steg.
Skaflet med tre plana ytor av Ø 10 mm för att förhindra att borsten fastnar i chucken.

■ Tekniska detaljer

Sexkantsfattning: Ø 10 mm.
HSS-stål: 5 % kobolt.
Spiralspår.
Krysslipning.

■ Råd

Användning av skärolja förlänger märkbart stegborrens livslängd.

■ Tillämpning

För borrning i upp till 4 mm tjock plåt.
För borrning i icke-järnhaltiga metaller, rostfritt stål och syntetmaterial med en tjocklek på upp till 4 mm.

LOGISTIKINFORMATION

■ Emballage



Plastburk

Höjd (cm): 5
Längd (cm): 11,5
Djup (cm): 5
Nettovikt (kg): 0,197
Totalvikt (kg): 0,25



■ Överförpackning 1



Kartong

Höjd (cm): 38,8
Längd (cm): 28,8
Djup (cm): 19
Nettovikt (kg): 10
Totalvikt (kg): 10,4

