

## Cheville cloison creuse M6 x 50 mm sans vis (x 50)



## Caractéristiques

Type de filetage : **M6**  
 Ø de perçage (mm) : **11**  
 Longueur (mm) : **50**  
 Résistance à l'arrachement plaque de plâtre  
 12.5 mm (daN\*) : **35**  
 Résistance au cisaillement plaque de plâtre  
 12.5 mm (daN\*) : **35**

## Matériaux

☑ Plaque de plâtre

## Avantages

- Compatibles avec les pattes à vis métaux.
- Idéales pour les fixations de tubes en cuivre.

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

## ■ Application(s)

Pour les fixations des charges moyennes en matériaux creux.

## ■ Mode d'utilisation

1. Percer le support au Ø indiqué.
2. Introduire la cheville et visser.
3. La cheville s'expande par étapes successives grâce à la pince à expansion BIZ 700 297 ou, pour une fixation sans effort, la pince à crémaillère BIZ 790 200.

## INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

## ■ Produit packagé



## Carton

Hauteur (cm) : 12  
 Longueur (cm) : 9  
 Profondeur (cm) : 6  
 📦 Poids net (kg) : 0,5  
 📦 Poids brut (kg) : 0,54



## ■ Surconditionnement 1



## Carton

Hauteur (cm) : 20  
 Longueur (cm) : 30  
 Profondeur (cm) : 30  
 📦 Poids net (kg) : 9  
 📦 Poids brut (kg) : 10,167



x 10.00

## ■ Surconditionnement 2



## Palette

Hauteur (cm) : 115  
 Longueur (cm) : 120  
 Profondeur (cm) : 80  
 📦 Poids net (kg) : 183,006  
 📦 Poids brut (kg) : 193,01



x 720.00