

Perceuse visseuse 12 V livrée avec 2 batteries de 2 Ah et chargeur

Perceuse visseuse 4 en 1 compacte, haute performance pour une polyvalence extrême.



Marques de conformité



Normes

EN 62841-1: 2015;
 EN 62841-2-1: 2018
 + A11: 2019; EN
 62841-2-2: 2014



 INFORMATIONS GÉNÉRALES**■ Descriptif**

Système de mandrin amovible avec 4 têtes différentes : mandrin métal 10 mm, renvoi d'angle, déporté et HEX 1/4.
Installation possible à 360° des mandrins déporté et renvoi d'angle.
Mode verrouillage.
Changement de la rotation électronique.
Témoin de charge de la batterie.
Design de poignée en ligne pour une meilleure prise en main.
Poignée ergonomique avec revêtement Softgrip.
Poignée équipée d'un porte embouts magnétique.
Eclairage LED.
Clip ceinture réversible en métal.
Moteur POWERSTATE™ sans charbon ultra compact pour une durée de vie plus longue et plus de puissance.
REDLINKPLUS™ pour une protection numérique avancée contre la surcharge et d'outil et de la batterie, améliorant de façon unique les performances.
2 Batteries REDLITHIUM™-ION 2 Ah fournies, dotées d'une construction, d'une électronique et de performances de qualité supérieure pour une autonomie et une durée de vie supérieure.

■ Détails techniques

Couple max (Nm) : 34.
Tension accu interchangeable (V) : 12.
Vitesse à vide à vitesse 1 : 0 - 400 tr/min.
Vitesse à vide à vitesse 2 : 0 - 1600 tr/min.
Poids avec batterie (kg) : 0.9.
Livré avec 2 batteries 2 Ah, un chargeur et un coffret de transport HD BOX clipsable et empilable.

■ Mode d'utilisation

1. Possibilité d'installer un embout de vissage sans mandrin pour un gain de place maximum.
2. Utilisation du mandrin de vissage avec un porte embout ou des embouts longs.

 INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S) Produit packagé**Boîte plastique**

Hauteur (cm) : 47,5
Longueur (cm) : 37
Profondeur (cm) : 13,8
Poids net (kg) : 4,85
Poids brut (kg) : 5,35

