

Työvalaisin, kolmijalalla, ladattava,



Edut

- Suunnattavat päät halutun kohteen valaisemiseksi.
- Mahdollisuus valaista vain yksi pää tarpeen mukaan.
- Avautuu ja taittuu kokoon helposti, mikä auttaa kuljetuksessa.

Standardit

☑ IP 20, IK 07

Vaatimustenmukaisuusmerkinnät



YLEISIÄ TIETOJA

■ Kuvaus

2-päinen ladattava LED-työmaavalaisin.

■ Tekniset tiedot

Teho: 2 x 25 W.

Valovirta (lm) akkukäytössä: 4500 (100 %). 3100 lm (60 %), 1600 lm (30 %).

Valovirta (lm) verkkovirtaa käytettäessä: 1600.

Väriämpötila: 4000 K.

Värintoistoindeksi: 80.

Keila: 2 x 120°.

Pää kääntyy 340°.

Materiaali: runko alumiinia ja polykarbonaattia.

Akun kesto 1 h (4000 lm) - 4 h (1500 lm) merkkivalolla.

Latausaika: 6 tuntia.

Litiumparisto 7.4 V 4000 mAh.

Laturin tulojännite: 100 - 240V AC - 50 / 60 Hz.

Virtakaapeli H05RN - F 2G1.0 mm².

Kaapelin pituus (m) : 5.

Kuljetushihna.

Säätökorkeus: jopa 2 m.

Mitat: 89 cm tuotteen ollessa taitettu.

Paino (kg) : 4.5.

Kuljetuslaukku mukana.

■ Vinkit

Akun käyttöikä voidaan pidentää lataamalla se täyteen ja antamalla sen purkautua kokonaan.

Tuote toimii kytkettynä verkkovirtaan.

■ Käyttö

Väliaikainen akkukäyttöinen työmaavalaisin sisä- ja ulkotiloihin.

■ Ohjeet

1. 3 eri voimakkuutta (30 %, 60 % ja 100 %) ja yhden tai kahden pään valinta.
2. Kytettäessä verkkovirtaan vain 1600 lm:n tila on saatavilla akun käyttöä säästämiseksi.

LOGISTIIKKATIEDOT

Pakkaus



Pahvi

Korkeus (cm) : 17
Pituus (cm) : 95,2
Syvyys (cm) : 19
Nettopaino (kg) : 4,91
Bruttopaino (kg) : 6,3



3 781395 111711

Lisäpakkaus 1



x 24.00

Kuormalava

Korkeus (cm) : 100
Pituus (cm) : 120
Syvyys (cm) : 80
Nettopaino (kg) : 163,2
Bruttopaino (kg) : 178,2



3 781395 125534