



Colla traslucida Fix'Crystal per singolo o doppio incollaggio 300 ml



Caratteristiche

Colore : **Trasparente**
 Volume netto (ml) : **300**

Vantaggi

- Non cola.
- Trasparente per spessori sottili.
- Adatta sia in interni sia in esterni.

INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo

Aderisce su supporti come legno, truciolato, multiplex, PVC rigido, pietre, calcestruzzo, maioliche, ecc.

Specifiche tecniche

Non contiene toluene.
 Resistenza alla rottura: 25 kg/cm².
 Tempo aperto: 10 min.
 Temperatura di applicazione: da +10 °C a +30 °C.
 Conservazione: 12 mesi in imballaggio chiuso originale, tra +10 °C e +30 °C.

Consigli

Non utilizzare su PE, PP, Teflon® e materiali bituminosi.
 Non è adatta ai supporti come il polistirene espanso, le schiume poliuretaniche e altri materiali sensibili ai solventi.
 Non utilizzare per applicazioni in immersione costante.

Scadenza

12 mesi.

Applicazioni

- Incollatura di:
- Scatole di derivazione e di passaggi di cavi.
 - Piastre e maioliche di piccoli formati.
 - Plinti, pannelli, profilati e plinti.
 - Vetro e acrilico.

Modalità d'uso

- Possibili sia incollaggio semplice sia doppia spalmatura.
 Metodo per incollaggio semplice:
1. Applicare la colla a fili o punti distanziati tra loro di 20 cm, poi applicare una pressione.
- Metodologia per doppia spalmatura:
1. Applicare la colla a fili o punti distanti tra loro di 20 cm.
 2. Separare i pezzi, lasciare evaporare per 5-10 minuti e ri-assemblare premendo.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Cartuccia

Altezza (cm) : 24,5
 Lunghezza (cm) : 16,5
 Profondità (cm) : 22,5
 Peso netto (kg) : 0,3
 Peso lordo (kg) : 0,35



Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 25
 Lunghezza (cm) : 17
 Profondità (cm) : 23
 Peso netto (kg) : 3,6
 Peso lordo (kg) : 4,2



Confezionamento 2



Pallet

Altezza (cm) : 98
 Lunghezza (cm) : 120
 Profondità (cm) : 80
 Peso netto (kg) : 375
 Peso lordo (kg) : 437

