



Schiuma PU espansa RE2020 spruzzabile tramite pistola, verde, 750 ml



Caratteristiche

Tipo : *Spruzzabile tramite pistola*
 Colore : *Verde*
 Volume netto (ml) : *750*

Norme

☑ DIN 4102-1

Vantaggi

- Resa in espansione libera: spray da 750 ml = 43 l.
- Ottimo isolamento termico e acustico.
- Pressione d'indurimento prossima allo 0, elasticità e bassa post-espansione che evitano elementi di deformazione.
- Ottime proprietà ermetiche.



INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo

Schiuma a base poliuretanic monocomponente con elevata tenuta all'acqua e all'aria, che riduce l'impatto dei ponti termici.

Specifiche tecniche

Reazione al fuoco: B2 secondo DIN 4102.
 Classificazione livello di emissioni di sostanze volatili nell'aria (al chiuso): A+.
 Tempo di formazione della pellicola (min): 6-10 circa.
 Asciugatura interna (ore): 8 circa.
 Densità (kg/m³): 17-22.
 Permeabilità all'aria (m³/[hâTMm (daPa)^{2/3}]): < 0,1 (DIN 18542, EN 12114).
 Permeabilità al vapore (mg/(mâTMhâTMPa)): 0,086 (EN 12086).
 Temperatura di applicazione (°C): da -5 a +30.
 Temperatura di servizio(°C): da -50 a +90.
 Temperatura di stoccaggio (°C): da +5 a +30.
 Il prodotto può essere tagliato dopo la polimerizzazione.
 Resistente all'invecchiamento, ma non ai raggi UV.

Consigli

Su superficie o supporto pulito, privo di polvere e sgrassato.
 Pretrattamento: inumidire bene la superficie.
 Spruzzare acqua tra uno strato di schiuma e l'altro.
 Usare sempre la bomboletta spray capovolta.
 . Agitare energicamente la bomboletta spray almeno 20 volte.
 . Avvitare la bomboletta spray alla pistola BIZ 710 589.
 . Regolare il flusso tramite la manopola posteriore della pistola.

Chiudere completamente la manopola **per un ulteriore utilizzo**, qualora la bomboletta spray non sia stata completamente svuotata.
 Conservare la bomboletta spray avvitata alla pistola. Pulire i residui di schiuma sulla pistola con il detergente BIZ 710 582.

In caso d'inattività prolungata, svuotare la cartuccia di schiuma.
 Fissare il detergente BIZ 710 582 alla pistola.
 Rilasciare il grilletto non appena il detergente fuoriesce dal cannello.
 Lasciare agire il detergente all'interno della pistola per circa 1-2 minuti.
 Continuare fino a quando il detergente non scorre senza residui di schiuma. Ripetere l'operazione 2-3 volte.

Scadenza

12 mesi nella confezione chiusa, in un luogo fresco e asciutto.

Applicazioni

Realizzazione di giunti di collegamento tra pareti, soffitti, pavimenti.
 Incollaggio e insonorizzazione di pannelli.
 Coibentazione, isolamento, sigillatura di tubi, pannelli, piastrelle e lamiere grecate.
 Isolamento acustico e termico.
 Sigillatura di crepe e fessure.
 Montaggio e fissaggio di serramenti.
 Ottimizzazione nel campo della refrigerazione.
 Riempimento di cavità.
 Sigillatura di giunti (giunti mobili o sensibili alla pressione compresi).

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Aerosol in metallo

Altezza (cm) : 33
 Lunghezza (cm) : 6,5
 Profondità (cm) : 6,5
 📦 Peso netto (kg) : 0,896
 📦 Peso lordo (kg) : 0,942



Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 34
 Lunghezza (cm) : 28
 Profondità (cm) : 22
 📦 Peso netto (kg) : 10,75
 📦 Peso lordo (kg) : 11,43



x 12.00

Confezionamento 2



Pallet

Altezza (cm) : 151
 Lunghezza (cm) : 120
 Profondità (cm) : 80
 📦 Peso netto (kg) : 640,08
 📦 Peso lordo (kg) : 656,78



x 672.00