



Sonda in poliestere, monofilo, 25 m, Ø 3 mm, con carter

La sonda passacavi residenziale passepartout!



Caratteristiche

- Lunghezza (m) : 25
- Ø dell'ago (mm) : 3
- Rottura (kg) : 80

Vantaggi

- Ottima rigidità.
- Articolo privo di memoria di forma.
- Non ruota sul proprio asse.
- Diametro estremamente sottile.

INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche

Crimpaggio esagonale dei manicotti.
 Comprende:
 Testa flessibile con occhiello di tiraggio crimpato M5 Ø 6 mm (BIZ 700 240).
 Occhiello di tiraggio avvitato M5 Ø 6 mm (BIZ 700 241).
 Carter (BIZ 760 058).

Consigli

Diametro massimo di curvatura di 2 cm.

Applicazioni

Ideale per tirare cavi in guaine e condotti elettrici con una dimensione di 16-50 mm, anche se curvi o intasati.
 Ideale per spazi lunghi 20 m

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



No packaging

- Altezza (cm) : 8
- Lunghezza (cm) : 36
- Profondità (cm) : 30
- ⚖️ Peso netto (kg) : 1,25
- ⚖️ Peso lordo (kg) : 1,25



Confezionamento 1



Cartone

- Altezza (cm) : 35
- Lunghezza (cm) : 39
- Profondità (cm) : 32
- ⚖️ Peso netto (kg) : 5
- ⚖️ Peso lordo (kg) : 5,65



x 4.00

Confezionamento 2



Pallet

- Altezza (cm) : 119
- Lunghezza (cm) : 120
- Profondità (cm) : 80
- ⚖️ Peso netto (kg) : 90
- ⚖️ Peso lordo (kg) : 116,7



x 72.00