

## Sonda in poliestere, monofilo, 30 m, Ø 4.5 mm, con carter

*Il compromesso tra flessibilità e rigidità!*



### Caratteristiche

Lunghezza (m): **30**  
 Tipo di filettatura: **M5**  
 Ø dell'ago (mm): **4.5**  
 Rottura (kg): **140**

### Vantaggi

- Ottima rigidità.
- Prodotto privo di memoria di forma.
- Non ruota sul proprio asse.
- Durata di vita utile lunga.

## INFORMAZIONI GENERALI

### ■ Specifiche tecniche

Crimpaggio esagonale dei manicotti.

Comprende:

Testa flessibile con occhiello di tiraggio avvitato M5 Ø 6 mm (BIZ 700 240).

Occhiello di tiraggio avvitato M5 Ø 6 mm (BIZ 700 241).

Carter (BIZ 760 058).

### ■ Consigli

Diametro massimo di curvatura di 4 cm.

### ■ Applicazioni

Prodotto indicato per tirare cavi in guaine con un diametro di 16-50 mm, anche se curve e intasate.

Ideale per passare e tirare cavi in svariati tipi di spazio, lunghi fino a 30 m.

**INFORMAZIONI LOGISTICHE**

**Imballaggio**



**No packaging**

Altezza (cm) : 8  
 Lunghezza (cm) : 36  
 Profondità (cm) : 30  
 📦 Peso netto (kg) : 1,53  
 📦 Peso lordo (kg) : 1,53



**Confezionamento 1**



**Cartone**

Altezza (cm) : 35  
 Lunghezza (cm) : 39  
 Profondità (cm) : 32  
 📦 Peso netto (kg) : 6,12  
 📦 Peso lordo (kg) : 6,77

x 4.00



**Confezionamento 2**



**Pallet**

Altezza (cm) : 119  
 Lunghezza (cm) : 120  
 Profondità (cm) : 80  
 📦 Peso netto (kg) : 110,16  
 📦 Peso lordo (kg) : 136,86



x 72.00