

Plamuur-lijm van MS polymeer 300 ml wit



Eigenschappen

Kleur : **Wit**
 Netto volume (ml) : **300**
 Levensduur : **12 maanden**

Voordelen

- Overschilderbare lijm.

ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

Hecht op de meeste bouwondergronden: hout, steen, beton, natuursteen, tegels, keramiek, staal, aluminium, zink, koper, chroom, roestvrij staal, glas, kunststof en diverse isolatiematerialen, zelfs op vochtige oppervlakken.

Bevat geen reactieve isocyanaten of siliconen.

Technische details

Uithardingsnelheid (mm/24 uur): 2-3.

Toepassings temperatuur: +5°C tot +40°C.

Bewaren: tussen +5°C en +25°C.

Richtlijnen

Niet gebruiken op PE, PP, Téflon® of teerhoudende materialen.

Niet gebruiken voor toepassingen die zich permanent onder water bevinden.

Het wordt aanbevolen om altijd eerst een hechtingstest uit te voeren.

Levensduur

9 tot 12 maanden, afhankelijk van het product.

Toepassingen

- Voegen met lage beweeglijkheid in traditionele of geprefabriceerde gebouwen.
- Flexibele verlijming van gevelplaten op hout, beton, metselwerk of metalen structuren.
- Afdichtvoegen met lage bewegelijkheid in het gebouw.
- Flexibele verlijming van decoratieve elementen binnen of buiten.
- Afdichting van daken en afwateringselementen.
- Waterdichte verbindingen in metalen constructies.

Transparante zelfklevende mastic-lijm maakt het ook mogelijk om transparante materialen of voorwerpen zoals vitrines en glaspakketten, gebruikt in interieurs te verlijmen en te repareren.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Cartridge

Hoogte (cm) : 23

Lengte (cm) : 5

Diepte (cm) : 5

Netto gewicht : 0,53

Bruto gewicht (kg) : 0,53



Oververpakking 1



Karton

Hoogte (cm) : 23,5

Lengte (cm) : 20

Diepte (cm) : 15

Bruto gewicht (kg) : 6,36

x 12.00



Oververpakking 2



Pallet

Hoogte (cm) : 110

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

x 1248.00

