

Cliepo buisklem 16 mm



Eigenschappen

Kleur : **Grijs RAL 7035**
 Ø van de boring (mm) : **8**
 Ø buis (mm) : **16**
 Scheurweerstand beton (daN*) : **10**
 Scheurweerstand volle baksteen (daN*) : **10**
 Weerstand tegen scheuren van betonblokken (daN*) : **10**
 Knipweerstand beton (daN*) : **15**
 Schuifweerstand van massieve baksteen (daN*) : **15**
 Schuifweerstand van betonblokken (daN*) : **15**

Materialen

- Volle materialen
- Holle materialen

Voordelen

- Tijdbesparend: geïntegreerde deugel, plaatsing met hamer.

ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

Klemmen met geïntegreerde deugel.

Technische details

Polyamide 6.

Toepassingstemperatuur (°C): +10 tot +35.

Toepassingen

Bevestiging van IRL- en meerlaagse buizen.

Gebruiksmethode

1. Boor Ø 8 mm.
2. Hamer de Clipéo op het afneembare aambeeld.
3. Verwijder het afneembare aambeeld.
4. Steek de buis erin.
5. Sluit de klem door het lipje vast te knijpen.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Karton

Hoogte (cm) : 9,5
 Lengte (cm) : 19
 Diepte (cm) : 14,5
 Netto gewicht : 0,59
 Bruto gewicht (kg) : 0,69



Oververpakking 1



Pallet

Hoogte (cm) : 80
 Lengte (cm) : 120
 Diepte (cm) : 80
 Netto gewicht : 162
 Bruto gewicht (kg) : 177



x 256