

PUR schuim voor schuimpistool RE2020 groen 750 ml



Eigenschappen

Type : *Voor schuimpistool*

Kleur : *Groen*

Netto volume (ml) : *750*

Normen

☑ DIN 4102-1

Voordelen

- Rendement bij vrije expansie: spuitbus van 750 ml = 43 l.
- Uitstekende thermische en geluidsisolatie.
- Druk bij uitharding bijna 0, elastisch product met weinig expansie achteraf, waardoor het vervormen van elementen wordt voorkomen.
- Uitstekende luchtdichte eigenschappen.





ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

Schuim op basis van ééncomponent polyurethaan met zeer grote water- en luchtdichtheid om de impact van koudebruggen te verminderen.

Technische details

Brandklasse: B2 volgens DIN 4102.

Classificatie met betrekking tot de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS) in de binnenlucht: A+.

Duur van huidvorming (min): ongeveer 6 tot 10.

Drogen tot in de kern (u): ongeveer 8.

Dichtheid (kg/m³): 17-22.

Luchtdoorlatendheid ($(m^3/[h \cdot m (daPa)^{2/3}])$): <0.1 (DIN 18542, EN 12114).

Waterdampdoorlaatbaarheid ($(mg/(m^2 \cdot h \cdot Pa))$): 0.086 (EN 12086).

Temperatuur bij toepassing (°C): -5 tot +30.

Bedrijfstemperatuur (°C): -50 tot +90.

Opslagtemperatuur (°C): +5 tot +30.

Snijdbaar na polymerisatie.

Bestand tegen veroudering, maar niet tegen uv straling.

Richtlijnen

Gebruik op schone, stofvrije en ontvette ondergrond.

Voorbehandelen: de ondergrond goed vochtig maken.

Spuit water op de ondergrond na elke laag schuim.

Gebruik de spuitbus altijd met de kop naar beneden.

. Schud minimaal 20 keer zeer krachtig met de spuitbus.

. Schroef de spuitbus op het pistool BIZ 710 589.

. Stel het volume in met het stelwielje aan de achterkant van het pistool.

Voor later gebruik, als de spuitbus nog niet helemaal leeg is gespoten, moet u het stelwielje volledig sluiten. Sla de spuitbus op met het pistool erop geschroefd. Verwijder de schuimresten op het pistool met het reinigingsmiddel BIZ 710 582.

Als u het gebruikt langer onderbreekt, verwijder dan het schuim uit de spuitmond. Schroef het reinigingsmiddel BIZ 710 582 op het pistool.

Wanneer het reinigingsmiddel uit het buisje van het pistool loopt, kunt u de trekker loslaten. Laat het reinigingsmiddel aan de binnenkant van het pistool ongeveer 1 tot 2 minuten lang inwerken. Ga door tot het reinigingsmiddel eruit stroomt zonder schuimresten. Herhaal deze handeling 2 tot 3 keer.

Levensduur

12 maanden in de gesloten verpakking op een droge en koele plek opslaan.

Toepassingen

Voor het maken van verbindingsnaden tussen muren, plafonds, vloeren.

Lijmen en geluiddicht maken van panelen.

Isolatie, vastzetten van buizen, panelen, dakpannen en golfplaten.

Akoestische en thermische isolatie.

Tochtvrij maken van scheuren en spleten.

Montage en bevestiging van deurstijlen en raamkozijnen.

Optimalisatie op het gebied van koeling.

Opvullen van holtes.

Afdichting van naden (inclusief beweeglijke naden, of naden die gevoelig zijn voor druk).

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking

**Metalen spuitbus**

Hoogte (cm) : 33

Lengte (cm) : 6,5

Diepte (cm) : 6,5

Netto gewicht : 0,896

Bruto gewicht (kg) : 0,942



3 701395 124933

Oververpakking 1



x 12.00

Karton

Hoogte (cm) : 34

Lengte (cm) : 28

Diepte (cm) : 22

Netto gewicht : 10,75

Bruto gewicht (kg) : 11,43



3 701395 125947

Oververpakking 2



x 672.00

Pallet

Hoogte (cm) : 151

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Netto gewicht : 640,08

Bruto gewicht (kg) : 656,78



3 701395 125978